

Epifanes Teak-O-Bello

Epifanes Teak-O-Bello ist ein wasserbasiertes Schutzmittel für Teak und übrige Holzarten. Die unvergleichliche umweltfreundliche Zusammensetzung schützt das Teak und verhindert erneutes Ergrauen für längere Zeit. Schnell und einfach anzuwenden. Schützt länger als Teaköl und Teakölsealer auf Lösungsmittel-Basis und verhindert Schimmelpilzbildung. Greift die Fugenmasse in Teakdecks nicht an, ist nicht giftig und lösungsmittelfrei.

Type	wasserbasiertes Schutzmittel für Teak, Mahagoniholz, Iroco, Bankirai und andere tropische Harthölzer
Basis	Wasser
Farbton	braun
pH-Wert	8,0
Dichte	1,010 g/dm ³
Ablieferungsviskosität	25 Sek. Din Cup 4 mm
Feststoffgehalt	27 ± 2 Vol.%
Trocknungszeit bei 20°C	30 Minuten

Oberfläche Vorbereitung:

Das Holz soll fettfrei, sauber, trocken und angeschliffen sein. Verwittertes oder graugewordenes Holz zuerst mit Epifanes Teak-O-Clean & Bright oder einem anderen geeigneten Reiniger vorbehandeln. Für gründliche Entfettung benutzen Sie Epifanes Spritzverdünnung. Schleifen Sie das Holz bis die Oberfläche glatt ist und entfetten Sie es nochmal.

Verarbeitung:

Epifanes Teak-O-Bello vor dem Gebrauch mindestens 1 Minute schütteln. Mit einem flusenfreien Tuch oder Schwamm eine dünne Schicht Teak-O-Bello auf das Holz auftragen. Nach 30 Minuten eine zweite dünne Schicht auftragen. Für ein schöneres Ergebnis das überlaufende Teak-O-Bello von der Fugenmasse entfernen. Zur Pflege jährlich eine neue Schicht Teak-O-Bello auftragen.

Lagerung Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen!

Verdünnung: Keine
Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit theoretisch 7 m² pro Liter

Ergiebigkeit praktisch Abhängig von vielen Faktoren, wie z.B. Absorptionskraft des Holzes Auftragsverfahren, Untergrundbedingungen, Bedingungen während der Verarbeitung, Materialverlust je nach Form des Objekts, u.s.w.

Empfohlener Gebrauch Alle Holzbereiche (z.B. Gangways, Decks), bei denen eine glatte oder ölige Oberfläche wegen Rutschgefahr nicht erwünscht sind. Kann ebenfalls zur Behandlung von Teak-Griffen, -Reling/Geländer und anderen Bereichen mit exotischen Hölzern, bei denen ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes erwünscht ist und beibehalten werden soll, verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Enthält kein VOC oder giftige Stoffe.
Befolgen Sie die üblichen Sicherheitsvorschriften.
Der Gebrauch von Latex-Handschuhen ist empfohlen

Hinweise:

Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt übernehmen.

Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt werden. Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschließlich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung.