

SYSTEME MARINE

Oberflächenbeanspruchung



Reinigung der Oberfläche vor dem Polieren durch:
 - Aufsprühen von handelsüblichem Reinigungsmittel
 - Verwendung von mit Wasser verdünntem Reinigungskonzentrat
 Mit viel Wasser abspülen!

sehr stark

- Fenderspuren, Schrammschäden
- Starke Kratzer
- Sehr starke Verwitterung/ Verschmutzung
- Vorbereiten der Oberfläche für das Polieren an Reparaturstellen
- Lacknebel

stark

- Starke Vergilbungen
- Starke Verwitterungen/ Verkreidungen
- Kratzer
- Matte Stellen

leicht

- Leichte Vergilbungen
- Leichte Verwitterungen
- Leichte Kratzer

Technische Produkt-Datenblätter
 auf www.menzerna.com

Systeme	SURFACE PREPARATION	HEAVY CUT	MEDIUM CUT	FINISH	PROTECTION
PREMIUM	LIQUID SANDING optional Lammiell, Pad hart/mittel, Schleifvlies oder manuell	PREMIUM ONE-STEP POLISH Lammiell, Pad hart/mittel		PREMIUM GLOSS optional Pad mittel/weich	PREMIUM PROTECTION Pad weich, Mikrofasertuch
CLASSIC CUT	LIQUID SANDING optional Lammiell, Pad hart/mittel, Schleifvlies oder manuell	CUT COMPOUND Lammiell, Pad hart/mittel	FINE CUT+ GLOSS POLISH optional Lammiell, Pad hart/mittel		PREMIUM PROTECTION Pad weich, Mikrofasertuch
CLASSIC	LIQUID SANDING optional Lammiell, Pad hart/mittel, Schleifvlies oder manuell		FINE CUT+ GLOSS POLISH Lammiell, Pad hart/mittel		PREMIUM PROTECTION Pad weich, Mikrofasertuch
Ergebnis	Homogene, matte Oberfläche ohne Kratzer als ideale Basis zum Polieren. >> Gute Standardoberfläche mit schönem Glanz bei hellen Gelcoats. >> Perfekte Oberfläche mit strahlendem Glanz, auch bei dunklen Gelcoats. Glatte Oberfläche für gutes Strömungsverhalten. >> Absolut hologrammfreie Oberfläche mit exklusivem Glanz, auch bei dunklen Gelcoats. Glatte Oberfläche für bestes Strömungsverhalten. >> Langanhaltend geschützte Oberfläche, Konservierung des zuvor erreichten Polierbildes, Schutz vor Umwelteinflüssen, Ablagerungen und Kratzern.				