

Technisches Merkblatt



82-25

Body Filler Universal / Universalspachtel

Beschreibung

VOC-konforme, professionelle, leicht schleifbare, 2K-Polyesterspachtelmasse

Eigenschaften

Füll- und Feinspachtel für die professionelle Anwendung, kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit

Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK und viele andere Untergründe

Untergrundvorbehandlung

Oberfläche gründlich anschleifen und mit geeignetem Silikonentferner reinigen und entfetten

Verarbeitung

	Mischungsverhältnis	
	82-25 Body Filler Universal	100 % (Vol.)
	Härterpaste	2-3 % (nicht überdosieren)
	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen (kein Marmoreffekt). Härtermenge von 3% nicht überschreiten (Peroxidüberschuss führt zu Decklackverfärbungen).	
	Verarbeitung Verarbeitungstemperatur Potlife 20°C	min 10°C 3 – 4 min
	Trocknung 20°C	20 – 25 min
	Schleifen (Nur trocken schleifen) Anschliff Nachschliff	P80 – 150 P280

Ergänzende Produkte

Härterpaste

TOPLAC Autolackierbedarf GmbH Hamburger Ring 15 01665 Klipphausen	Telefon: +49 (0) 35204/670-0 Telefax: +49 (0) 35204/670-30	Internet: www.toplac.de E-Mail: info@toplac.de	Version: 2016-1
---	---	--	-----------------

Technisches Merkblatt



82-25

Body Filler Universal / Universalspachtel

82-15	Universalspachtel	2 Kg
VOC		
gemäß EU-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II) EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie (Kat. B/b)): 250 g/l (2007)/250 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.		
Lagerstabilität		
Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde		
Anmerkungen		
Sicherheitshinweis Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.		
Verbindlichkeitsinformation Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.		

TOPLAC Autolackierbedarf GmbH Hamburger Ring 15 01665 Klipphausen	Telefon: +49 (0) 35204/670-0 Telefax: +49 (0) 35204/670-30	Internet: www.toplac.de E-Mail: info@toplac.de	Version: 2016-1
---	---	--	-----------------