HAMACH

HOLOGRAMM BOX

PREMIUM QUALITY

Art. nr. 000123 / 000124

PH 15 VE

000082

PHP 151 V

000043

Step 2

009937

Step 3

009938

Staubbinde-tücher

000806

Schaumteller Hart

010050

Schaumteller mittel

010051

Schaumteller weich

010052

Entfernen von ausgeprägten Hologrammen

- Reinige den Lack mit klarem, sauberen Wasser.
- Gereinigte Oberfläche antrocknen lassen.
- Montiere auf die elektrische Schleifmaschine PH 15 VE oder die pneumatische Schleifmaschine PHP 151 V einen Hamach Schaumteller hart (010050).
- Befeuchte den Polierschwamm, bringe ein wenig Poliermittel Step 2 (009937) auf den Schaumteller und starte das Auspolieren mit langsamer Drehzahl.
- Erhöhe während des Polierens die Drehzahl der Maschine und poliere das Poliermittel gut ein.
- Auch über den Rand des Hologramms hinaus gut auspolieren.
- Immer wieder etwas Poliermittel auf den Teller geben, um ein zu schnelles Trocknen des Poliermaterials zu verhindern.
- Ist das Poliermittel dann gut einpoliert, mit dem Poliertuch
- (000806) manuell abwischen.
- Sind danach keine Hologramme mehr sichtbar, wird mit Step 3 (009938) hochglanzpoliert.
- Entferne dazu den Schaumteller hart (010050) und ersetze diesen durch den Hamach Schaumteller soft (010052)
- Bringe eine geringe Menge Poliermittel Step 3 (009938) auf den Schaumteller und starte das Hochglanzpolieren mit geringer Drehzahl.
- Erhöhe während des Polierens die Drehzahl der Maschine und poliere das Poliermittel gut ein.
- Auch über den Rand des Hologramms hinaus gut auspolieren.
- Immer wieder etwas Poliermittel auf den Teller geben, um ein zu schnelles Trocknen des Poliermittels zu verhindern.
- Ist das Poliermittel dann gut einpoliert, mit dem Poliertuch (000806) manuell abwischen.

Achtung! Immer den gleichen Teller bzw. das gleiche Poliertuch für das jeweilige Poliermittel verwenden, um Verschmierungen zu verhindern.

Entfernen von leichten Hologrammen

- Reinige den Lack mit sauberem, klaren Wasser.
- Gereinigte Oberfläche antrocknen lassen.
- Montiere auf die elektrische Schleifmaschine PH 15 VE oder auf die pneumatische Schleifmaschine PHP 151 V einen Hamach Schaumteller medium (010051)
- Befeuchte den Polierschwamm, bringe ein wenig Poliermittel Step 2 (009937) auf den Schaumteller und starte das Auspolieren mit langsamer Drehzahl.
- Erhöhe während des Polierens die Drehzahl der Maschine und poliere das Poliermittel gut ein.
- Auch über den Rand des Hologramms hinaus gut auspolieren.
- Immer wieder etwas Poliermittel auf den Teller geben, um ein zu schnelles Trocknen des Poliermaterials zu verhindern.
- Ist das Poliermittel gut einpoliert, mit dem Poliertuch (000806) manuell abwischen.
- Sind danach keine Holgramme mehr sichtbar, wird mit Step 3 (009938) hochglanzpoliert.
- Entferne dazu den Schaumteller medium (010051) und ersetze ihn durch den Hamach Schaumteller soft (010052).
- Bringe ein wenig Poliermittel Step 3 (009938) auf den Schaumteller und starte das Hochglanzpolieren mit geringer Drehzahl.
- Erhöhe während des Polierens die Drehzahl der Maschine und poliere das Poliermittel gut ein.
- Auch über den Rand des Hologramms hinaus gut auspolieren.
- Immer wieder etwas Poliermittel auf den Teller geben, um ein zu rasches Trocknen des Poliermittels zu verhindern.
- Ist das Poliermittel dann gut einpoliert, mit dem Poliertuch (000806) manuell abwischen.

Achtung! Immer nur den gleichen Teller bzw. das gleiche Poliertuch für das jeweilige Poliermittel verwenden, um Verschmierungen zu verhindern.