


# Softzusatz

## Technische Information 5.7.2

- Anwendung:** GK69-2910, Elastifizierungszusatz für die Kunststofflackierung.
- Anmerkungen:** Zugabe von 25 Vol.%, Trocknungszeit verlängert sich entsprechend, erhöht bei matten Decklacken den Glanzgrad.
- Besondere Hinweise:** Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <0,1 µm enthalten sein können.  
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	<b>Lackaufbau</b>	GK69-2910 Softzusatz			
		<b>Salcomix 2K ACR- und PUR Decklacke</b>			
	<b>Mischungsverhältnis</b>	Mischung 1	4 Vol. 2K ACR- oder PUR-Decklack / -Grundmaterial / Klarlack 1 Vol. GK69-2910		
	<b>Härter</b>		siehe TI des jeweiligen Produktes		
	<b>Verdünnung</b>		siehe TI des jeweiligen Produktes		
	<b>Viskosität bei 23°C DIN 4</b>		<b>Schichtdicke (trocken)</b>	<b>Topfzeit 20°C</b>	<b>Glanz (60°C)</b>
	<b>Trocknung bei Objekt-Temp.</b>		<b>Staubtrocken</b>	<b>Griffest</b>	<b>Montagefest</b>
	<b>20°C</b>		-	-	-
	<b>60°C</b>		-	-	-