Strukturpaste

Technische Information 5.7.4

Anwendung: **GJ50-0032, strukturgebender und mattierender Zusatz.**

Anmerkungen: Material nicht sieben!

Besondere Hinweise: Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	GJ50-0032 Strukturpaste				
			Salcomix 2K ACR-, PUR-Decklack, 2K Klarlacke			
	Mischungs-verhältnis	Mischung 1	**100** Gew.% TPC-ACR / -PUR Decklack bzw.Klarlack **50** Gew.%. Strukturpaste GJ50-0032			
	Härter		siehe TI des jeweiligen Produktes			
	Verdünnung		siehe TI des jeweiligen Produktes			
	Viskosität bei 23°C DIN 4		**Schichtdicke (trocken)**		**Topfzeit 20°C**	**Glanz (60°C)**
	Trocknung bei Objekt-Temp.		**Staubtrocken**	**Grifffest**	**Montagefest**	**Überlackierbar**
	20°C		-	-	-	-
	60°C		-	-	-	-

AKZO Nobel Hilden GmbH
Glasuritstraße 1 | 48165 Münster
Germany
cs-salcomix@akzonobel.com

Jan 2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.